Kurierbedarf.com

Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Bei der Montage und Positionierung des **Flexy - Bodenlüfter Single** sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Bodenlüfter Abdeckplatte	1x
2	Bodenlüfter-Ausströmer	1x
3	Blechschraube A2 3,9x25	1x
4	Spanplattenschraube A2 4,0x12	4x



Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.



Schritt 1

Verwenden Sie die Abdeckplatte als Bohrschablone und zeichnen Sie die Löcher zum Vorbohren ein.

Schritt 2

Anschließend bohren Sie ein Loch vor.

Schritt 3

Anschließend schneiden Sie mit einer Lochsäge ein Loch mit \emptyset 86,00 mm in die Bodenplatte.

Verwenden Sie hierzu das vorgebohrte Loch.

Schritt 1:



Schritt 2:



Schritt 3:





Schritt 4

Die vorgenommenen Ausschnitte sollten mit Korrosionsschutz behandelt werden.

Schritt 5

Anschließend sollten die Löcher mit Karosseriedichtmasse abgedichtet werden.

Schritt 6

Schrauben Sie die Abdeckplatte des Bodenlüfters Single 1 mit den Bodenlüfter-Ausströmer 2 mit der Schraube 3 zusammen und setzen Sie den Bodenlüfter Single anschließend in das ausgeschnittene Loch ein.

Achten Sie darauf, dass Sie die Lüftungsschlitze gegen die Fahrtrichtung ausrichten.

Schritt 4:



Schritt 5:





Schritt 6:



Schritt 7

Verschrauben Sie den Bodenlüfter auf der Bodenplatte mit den Schrauben 4.

Schritt 8

Im Anschluss versiegeln Sie den Bereich rund um den Bodenlüfter Single und bringen Sie Unterbodenschutz an.

Schritt 7:



Schritt 8:



Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.